

SPECIFICHE TECNICHE

GIOEL 451 PRO

Produttore: AXANA 2000 SRL, Via Albere 3/R -
36060 Fellette di Romano D'Ezzelino (VI) - ITALY:

Tensione nominale: 220/240 V.

Frequenza: 50/60 Hz.

Potenza nominale: 2.800 W.

Aspiratore: Motore bypass bistadio 1.100 W;
Regolazione motore a 3 velocità.

Aspirazione: 750 W. - 950 W. - 1.100 W.

Lavaggio aria: 200 W. - 750 W. - 1.000 W.

Capacità vaschetta acqua: 1,25 lt.

Sistema di filtraggio: Brevetto internazionale basato
su tre fasi successive di filtraggio ad acqua e
separatore molecolare che gira a 22.000 rpm.

Prevalenza: 2.000 mmH₂O.

Portata max: 110 m³/h.

Caldaia: Acciaio Inox AISI 304

Resistenza: Incoloy 1.800W.

Capacità caldaia: Volume totale 2l;
Volume H₂O in riscaldamento 0,7l.

Autonomia: Illimitata, sistema di ricarica continua

Capacità serbatoio acqua per ricarica: 1,75 lt.

Pressione: 7,0 bar max (0,70 Mpa.)

Temperatura vapore: 170°C max.

Sicurezza: Termostato a riarmo; Termostato a bulbo;
Pressostato; Valvola max sicurezza;

Impugnatura a bassissima tensione: 5 V.

Erogazione vapore: Tre livelli tramite 2 elettrovalvole

Funzione MIRAGE: Sistema di erogazione in pressione
di vapore miscelato ad acqua calda, tramite
terza elettrovalvola.

Tempo pronto vapore: 3,5 minuti

Elettronica:

Il sistema elettronico è stato progettato per:

- la gestione delle potenze del motore,
allarme H₂O vaschetta (vuoto-troppo pieno),
sportellino separatore molecolare, timer
funzione pulizia aria con tre diverse tempistiche;
- la gestione erogazione vapore, fine acqua serbatoio,
allarme calcare, segnale pronto vapore;
- tutti i comandi per l'utilizzo normale del prodotto
sono accessibili dall' impugnatura.

Lunghezza cavo: 6 mt.

Dimensioni: 560x330xh420 mm.

Peso:

Parte Aspirante+Vapore: 12,8 Kg.

Marchi di controllo e certificazione: CE