

SPECIFICHE TECNICHE

GIOEL FUTURSAN

Produttore: Axana 2000 SRL per Gioel SPA

Tensione nominale: 220/240 V.

Frequenza: 50/60 Hz.

Potenza nominale: 2.250 W.

Caratteristiche Principali: Scocche esterne in acciaio;
Resistenza in Incoloy, 2.200 W; Caldaia in acciaio Inox Aisi 304

Sicurezze: pressostato, termostato a riarmo,
termostato a bulbo, valvola massima sicurezza.
Portata massima di vapore 100 g/min.

Funzione MIRAGE:

Idrogetto di acqua calda e vapore;
Sistema automatico di ricarica continua dell'acqua in caldaia;
Connettore anticalcare in teflon per ingresso
acqua fredda in caldaia; Interruttori comandi dall'alto;
Tappo scarico calcare esterno; Sonda livello acqua
in caldaia esterna e ispezionabile dall'utente per facile pulizia;
Manometro; Regolatore di vapore 0-Max; Ruote piroettanti;
Maniglia superiore per facile trasporto;
Avvolgicavo manuale sul retro dell'apparecchio;
Lunghezza cavo alimentazione 3 m;
Lunghezza monotubo per accessorio lancia 280 mm.

Pressione max: 7 bar

Temperatura vapore in caldaia max: 170°C

Peso: 8 kg.

Dimensioni: 265X280X480 mm. (LXPXH)

Certificazione: CE